



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO  
Via 5 Giornate - 21017 SAMARATE (VA)  
Tel. 0331/72.01.18 - Fax. 0331/22.34.15  
Cod. Mec. VAIC844003 C.F. 82007930124**

Protocollo n° 3044 A23

Samarate, 25.10.2013

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
dell'Istituto Comprensivo Completo MANZONI di Samarate:  
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI  
SCUOLA PRIMARIA STATALE DE AMICIS  
SCUOLA PRIMARIA STATALE MANZONI  
SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO PADRE DANIELE

ALBO ISTITUTO

ALBO E BACHECA DELLA SICUREZZA:  
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI  
SCUOLA PRIMARIA STATALE DE AMICIS  
SCUOLA PRIMARIA STATALE MANZONI  
SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO PADRE DANIELE

ATTI

**REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI  
E DEGLI ALUNNI**

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO ALESSANDRO MANZONI  
SAMARATE**

1. NORME GENERALI	pag. 2
2. RISCHIO INFORTUNISTICO	pag. 3
3. ATTIVITA' DI PULIZIA E RISCHIO CHIMICO	pag. 4
4. RISCHIO BIOLOGICO	pag. 6
5. PREVENZIONE DEGLI INCENDI	pag. 6
6. RISCHIO ESPLOSIONE	pag. 7
7. RISCHIO ELETTROCUZIONE	pag. 7
8. LAVORO AL VIDEO TERMINALE	pag. 9
9. UTILIZZO APPARECCHIATURE DI UFFICIO (STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI)	pag. 10
10. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	pag. 12
11. FUMO PASSIVO	pag. 12
12. ATTIVITA' DIDATTICHE	pag. 13
13. ATTIVITA' DI LABORATORIO	pag. 14
14. DOVERI DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI PRESPOSTO	pag. 16
15. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	pag. 17
16. STRESS DA LAVORO CORRELATO	pag. 17

Il Datore di Lavoro.: Anna Maria Testa.....

Ogni dipendente deve:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, le attrezzature, le sostanze pericolose, i dispositivi di sicurezza, ecc.;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in particolare il personale scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente:
  - a. crepe, fessure, danneggiamenti alle strutture (pareti, pavimenti, soffitti),
  - b. infiltrazioni d'acqua con conseguente rigonfiamento dell'intonaco o gocciolamento all'interno dei locali,
  - c. appendiabiti ed ogni altro oggetto a muro instabile o pericolante,
  - d. prese, interruttori, apparecchi di illuminazione danneggiati,
  - e. apparecchi elettrici danneggiati/guasti (lavagne luminose, VDT, proiettori, TV, ecc.),
  - f. porte non perfettamente apribili,
  - g. scale portatili in non perfette condizioni,
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare alla formazione ed all'addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti;
- è vietato fumare ed il divieto interessa tutti gli ambienti al chiuso come ad esempio le aule, i laboratori, i corridoi, gli atri, gli uffici, i servizi igienici;
- è vietato somministrare o consumare bevande alcoliche;
- **ogni dipendente deve attenersi a quanto indicato nei documenti affissi nella bacheca della sicurezza e a quanto indicato nel PIANO di EMERGENZA e nel PIANO di PRONTO SOCCORSO.**

## 2. RISCHIO INFORTUNISTICO

I materiali pesanti devono essere collocati nella parte bassa degli armadi. In caso di movimentazione di materiali o arredi pesanti si deve chiedere la collaborazione dei colleghi.

### SCALE PORTATILI

Per raggiungere posizioni sopra elevate (pulizia di vetrate, accesso a ripiani alti, ecc...) si devono utilizzare le scale portatili rispettando le seguenti indicazioni:

- ...nizzazione dell'apertura siano efficienti,  
...verificare che i vari componenti della scala (piedini di gomma, gradini,  
...montanti, base di appoggio) siano integri,
- posizionare la scala su superfici piane e resistenti: non appoggiare la scala su superfici instabili o di fortuna,
  - assicurarsi che la scala sia completamente aperta,
  - accertarsi che la stabilità complessiva della scala sia garantita.

## 2. DURANTE L'UTILIZZO:

- non collocare la scala in prossimità di porte o finestre ( a meno che non possano essere chiuse e bloccate), balconi o nei pressi di zone di vuoto senza opportuni ripari,
- se le attività si svolgono all'aperto verificare che non ci sia vento, pioggia, ghiaccio,
- non posizionare un piede sulla scala e l'altro su un oggetto o su parti dell'immobile,
- salire e scendere con il viso rivolto verso la scala,
- salire sulla scala fino ad un'altezza che consenta di disporre in qualsiasi momento di un appoggio ed una presa sicura,
- utilizzare la scala nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro,
- non salire in più persone sulla scala contemporaneamente.

Al termine del lavoro riporre la scala in posizione chiusa e al riparo dagli agenti atmosferici.

## 3. ATTIVITA' DI PULIZIA E RISCHIO CHIMICO

I materiali di pulizia devono essere custoditi in apposito locale e armadio, chiusi a chiave e fuori dalla portata degli studenti.

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto: è vietata la conservazione di qualsiasi prodotto in recipienti anonimi. E' vietata la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti anche se chiaramente etichettati.

Le sostanze classificate chimico – pericolose ed i detersivi non devono essere lasciati incustoditi in locali o ambienti frequentati dagli studenti.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto si deve leggere attentamente l'etichetta e le schede di sicurezza o tecniche ed attenersi alle misure di prevenzione e protezione in esse indicate.

Nell'uso di detersivi o detergenti si deve:

- utilizzare guanti idonei marcati CE,
- non miscelare tra loro prodotti diversi,
- non eccedere nei dosaggi,
- versare i prodotti nell'acqua e non viceversa,
- non bere o mangiare,
- quando si utilizzano i prodotti classificati nocivi (Xn), irritanti (Xi) o corrosivi (C) si devono adottare provvedimenti appropriati finalizzati a limitare il livello e la durata dell'esposizione,
- per evitare l'assorbimento cutaneo si devono utilizzare guanti idonei marcati CE ed i dispositivi di protezione indicati nelle schede di sicurezza,
- per limitare il livello di esposizione si devono aerare i locali tramite l'apertura delle finestre,

- nessario la permanenza negli ambienti nei quali  
ize,  
o ai locali nei quali sono state utilizzate tali  
sostanze (per servizi igienici), per il tempo necessario ad abbassarne  
significativamente la concentrazione nell'aria ( almeno 5 minuti ); in tale  
periodo mantenere aperte le finestre,
- durante la pulizia dei pavimenti eseguire i lavori permanendo sul pavimento asciutto e delimitare l'area bagnata,
  - sostituire il toner delle fotocopiatrici utilizzando guanti monouso( misura precauzionale in quanto il prodotto è nocivo solo per ingestione).
  - Al fine di adottare eventuali misure di tutela il personale in stato di gravidanza o in fase di allattamento deve informare tempestivamente il dirigente scolastico.

#### 4. RISCHIO BIOLOGICO

Le attività di pulizia dei servizi igienici devono essere effettuate utilizzando guanti idonei : ad esempio guanti in PVC o usa e getta.

Nel caso si renda necessario l'intervento per infortunio ( ad esempio tagli, abrasioni, contusioni) è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuale (guanti) e del materiale in dotazione nelle apposite cassette di pronto soccorso.

#### 5. PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Si devono segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature elettriche, delle prolunghe e degli impianti elettrici che sono le principali fonti di innesco degli incendi. Non si devono sovraccaricare le prese multiple (ciabatte).

E' vietata la affissione di decorazioni, festoni o altro a meno di 80 cm da lampade o plafoniere.

E' vietato usare fornelli o stufe elettriche con resistenza in vista.

Nelle aule e nei laboratori le cartelle e gli zaini degli studenti devono essere collocati salvaguardando il mantenimento di idonei percorsi di esodo (larghezza minima 80cm). Nessun materiale deve essere depositato davanti a estintori o postazioni idranti.

I percorsi di esodo (scale e corridoi)e le uscite di sicurezza devono essere mantenute libere.

E' vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo(corridoi, scale,..).

E' vietato introdurre negli ambienti scolastici materiale infiammabile.

In caso di incendio attenersi a quanto indicato nel Piano di Emergenza.

Nelle aule deve essere conservato solo materiale combustibile strettamente legata all'attività quotidiana. Il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei magazzini e negli archivi destinati a tale scopo.

I collaboratori scolastici in servizio durante il turno antimeridiano devono provvedere ogni giorno a controllare le uscite di sicurezza. In particolare devono:

- a. controllare la funzionalità delle uscite di sicurezza: le porte devono potersi aprire con una semplice spinta o la semplice pressione sulla maniglia antipánico e non devono essere impedita da ganci, fermi o similari,
- b. controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza.

Qualsiasi impedimento deve essere immediatamente rimosso o, qualora ciò non sia possibile, deve essere tempestivamente segnalato alla direzione scolastica.

#### 6. RISCHIO DI ESPLOSIONE

E' vietato introdurre o generare fiamme libere(fare fuochi, utilizzare accendini), fumare e accedere con cellulari attivi a meno di due metri:

llate su tubazioni del metano,  
ure di aerazione permanente del locale centrale

## 7. RISCHIO ELETTROCUZIONE

Ogni dipendente è tenuto a :

- informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura utilizzata,
- rispettare le istruzioni d'uso riportate nell'apposito libretto,
- verificare l'integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare l'integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione,
- segnalare al proprio superiore ogni malfunzionamento o condizioni di rischio (isolante deteriorato, componenti danneggiati, surriscaldamenti,...).

Le apparecchiature elettriche devono preferibilmente essere collegate direttamente alla presa di corrente valutando anche la possibilità di riorganizzare l'ambiente di lavoro spostando scrivanie, attrezzature, ... ecc.

Ove questo non sia possibile è consentito l'utilizzo di prese multiple portatili (ciabatte) solo se dotate del dispositivo magneto-termico di sicurezza. Si deve segnalare al dirigente scolastico la presenza di ciabatte prive dei suddetti dispositivi di sicurezza che saranno sostituite.

E' vietato collegare in "serie" prese multiple portatili (ciabatte).

Prima di collegare le apparecchiature elettriche ad una presa a muro, verificare che la corrente elettrica erogabile dalla presa sia sufficiente ad alimentare la/le apparecchiatura/e sapendo che:

- le prese a doppio passo, le prese a passo grande, le prese di tipo tedesco (shuko) possono erogare una corrente fino a 16A, le prese a passo piccolo possono erogare una corrente fino a 10A,
- una etichetta presente su tutte le apparecchiature elettriche indica la corrente assorbita durante il loro funzionamento: tale corrente non deve superare i valori di cui al punto a.
- nel caso di utilizzo di prese multiple portatili (ciabatte), la somma delle correnti assorbite dalle singole apparecchiature non deve superare i valori di cui al punto a.
- si deve verificare in ogni caso che anche la ciabatta sia idonea alla somma delle correnti assorbite; il dato è riportato sulla ciabatta stessa.

E' buona norma non raggiungere mai la massima corrente erogabile dalla presa a muro o dalla presa multipla portatile.

Dopo l'utilizzo le apparecchiature devono essere disalimentate tramite l'apposito interruttore o il distacco dalla presa.

Per disinserire le spine si deve afferrare l'involucro esterno e non il cavo.

Non si devono lasciare incustodite le apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all'impianto elettrico.

Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso e non devono essere di ostacolo al passaggio.

Si devono utilizzare solo spine idonee al tipo di prese installate e se necessario utilizzare idonei adattatori.

Non si devono lasciare portalampe prive di lampada, né compiere interventi di modifica o riparazione su apparecchiature elettriche salvo autorizzazione del dirigente scolastico.

trici improvvisati, né toccare componenti o  
ni bagnate.

Non possono essere considerate sotto tensione fino ad

Non si deve usare l'acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche:

Si deve interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti in materiale isolante (legno).

## 8. LAVORO AL VIDEOTERMINALE

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore.

Lo spigolo superiore dello schermo deve essere posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore.

La distanza fra gli occhi dell'operatore e lo schermo deve essere compresa fra 50 e 70 cm.

Lo spazio sul piano del lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione (la tastiera deve essere ad almeno 10 cm dallo spigolo del tavolo).

Il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso; il mouse deve essere ad almeno 20 cm dallo spigolo del tavolo.

Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente; pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza ed inclinazione regolabili. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori ( in genere è utile per persone con altezza inferiore alla media).

Per evitare i riflessi e gli abbagliamenti sullo schermo le postazioni VDT dovrebbero essere posizionate in modo da avere le finestre solo lateralmente; se ciò non è possibile è necessario regolare le persiane o tende delle finestre in funzione del grado di illuminazione naturale presente.

Ogni due ore di lavoro al video terminale il lavoratore deve sospendere tale attività per quindici minuti. Durante le pause è opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo come ad esempio la correzione di un testo scritto.

## 9. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

In caso di sollevamento, trasporto o spostamento del carico si deve:

- flettere le ginocchia e non la schiena,
- mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo,
- evitare i movimenti bruschi o strappi,
- assicurarsi che la presa sia comoda e agevole,
- effettuare le operazioni, se necessario, con più persone,
- evitare le rotazioni del tronco, ma effettuarlo spostamento di tutto il corpo,
- evitare il sollevamento o il trasporto di materiale
  - a. con peso significativo,
  - b. ingombrante o difficile da afferrare,



deve essere tenuto lontano dal tronco,  
del tronco,

in condizioni che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa di  
pavimenti non piani.

In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte si deve:

- evitare di compiere i movimenti che facciano inarcare troppo la schiena,
- utilizzare una scala idonea qualora non si arrivi comodamente al ripiano.

## 10. FUMO PASSIVO

In ottemperanza al disposto del Decreto legislativo 81/2008 TITOLO IX Capo II –  
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI,

- a. preso atto che l'Organizzazione mondiale della Sanità e lo IARC (International Agency for Research on Cancer ) con pronunciamenti successivi hanno stabilito che il fumo passivo è un agente cancerogeno accertato;
- b. considerato che il Decreto Legislativo n. 81 / 2008" obbliga a valutare tutti i rischi presenti sul posto di lavoro e ne prevede per i cancerogeni, se possibile, l'eliminazione;
- c. considerato che le norme in vigore prescrivono il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, le procedure per l'accertamento delle infrazioni , la nomina di personale incaricato di procedere all'accertamento delle infrazioni, le caratteristiche della segnaletica indicente il divieto di fumo ( Legge n. 584 dell'11 novembre 1975; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; art. 52, comma 20 della Legge n. 448 del 2001; art.51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3; accordo di Stato – Regioni del 24 luglio 2003; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; Circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004);

il datore di lavoro/ il dirigente scolastico

dispone

il divieto di fumo in tutti i locali della scuola

ed ha nominato gli incaricati all'osservanza della norma, all' accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.

L'informazione in merito al divieto di fumo è stata effettuata mediante apposizione di cartelli conformi a quanto indicato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003; in essi oltre al divieto di fumo sono state riportate le seguenti informazioni:

1. i nominativi degli incaricati all'osservanza della norma, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni,
2. l'ammontare ( min e max )della sanzione,
3. che la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni ( art.7 della legge 11 novembre 1975 n. 584 ).

E' compito dei dipendenti specificatamente incaricati vigilare sull'osservanza della disposizione.

I docenti avranno cura di predisporre attività didattiche coerenti con la tutela dell'integrità fisica degli studenti, evitando e prevenendo qualsiasi situazione di pericolo/rischio proveniente dall'attività medesima e da attrezzature, strumentazioni o materiali danneggiati o deteriorati.

Ogni docente deve accertarsi che la sistemazione dei banchi e dei tavoli in ogni locale sia tale da non ostacolare l'esodo veloce in caso di emergenza.

Gli insegnanti di educazione fisica, prima di attivare esercitazioni con attrezzi sportivi comportanti rischi significativi, devono procedere a una loro verifica a vista per accertarne l'integrità.

## 12. ATTIVITA' DI LABORATORIO

Gli insegnanti e i responsabili/referenti di laboratorio devono eseguire almeno una volta al mese le verifiche delle attrezzature di laboratorio.

In particolare devono:

- verificare la loro integrità,
- verificare l'efficienza di eventuali dispositivi di sicurezza, protezione e segnalazione,
- verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione delle apparecchiature,
- eseguire gli accertamenti indicati nell'eventuale libretto – istruzioni dell'apparecchiatura.

Prima di dare tensione agli impianti didattici l'insegnante dovrà verificare che non siano presenti condizioni che possano causare incendi o infortuni dovuti a contatti diretti.

Prima dell'inizio di esercitazioni che presentano rischi specifici (es. esercitazioni con sostanze classificate chimico pericolose, utilizzo di apparecchiature Elettromeccaniche con conseguente rischio di elettrocuzione) l'insegnante informerà gli allievi sulle misure specifiche di prevenzione e protezione da adottare durante le esercitazioni.

Durante le esercitazioni comportanti l'utilizzo di sostanze classificate chimico – pericolose devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e di protezione riportate nelle schede di sicurezza.

E' vietato utilizzare sostanze chimiche delle quali non si dispone delle relative schede di sicurezza.

L'utilizzo da parte degli studenti di sostanze chimiche, apparecchiature e strumentazioni è consentita solo sotto la sorveglianza diretta e continua dell'insegnante.

Non è consentito utilizzare prodotti, materiali, attrezzature o apparecchiature che non siano forniti dall'istituto scolastico; eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo dal Dirigente scolastico.

## 13. DOVERI DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI PREPOSTO

L'art. 2 comma e del D. Lgs 81/2008 individua come "preposto" la " persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Negli istituti scolastici della scuola dell'obbligo rientrano in tale definizione:

- i collaboratori diretti del dirigente scolastico,



- ed amministrativi.
- arico dei preposti i seguenti doveri:
- sservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messe a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - frequentare appositi corsi di formazione promossi dal datore di lavoro secondo quanto prescritto dall'articolo 37 del D Lgs 81/2008.

#### 14. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure contemplate dalla normativa è necessario che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino il datore di lavoro ( dirigente scolastico ) della loro situazione, mediante esibizione di certificazione medica.

A seguito di tale comunicazione qualora ne ricorrano le condizioni il datore di lavoro adotterà i provvedimenti prescritti dal D. Lgs. N. 151 del 26.03.2001 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In particolare:

- saranno adottate misure per evitare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro;
- qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili verrà inviata apposita comunicazione all'ufficio Provinciale del Lavoro;
- si consiglia di consegnare copia di eventuali certificati di protezione/vaccinazione da rischio biologico.



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)